Profitez d'un endroit agréable à vivre avec la porte patio Opus I.
Le **choix judicieux** *pour vos projets de rénovation ou de construction*

OPUS I
TOUT PVC

GARANTIE

La porte patio Opus I comprend une garantie limitée comme suit :

20 ans sur le PVC

20 ans sur les unités scellées

10 ans sur le mécanisme

Mini-stores :
5 ans sur le fonctionnement

10 ans sur les unités scellées

ENERGI

Terrebonne, Québec: 1 866 777-1210
Woodbridge, Ontario: 1 888 339-9085

www.energifenestration.com

Imprimé au Canada

Energi se libère de toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission, et se réserve le droit de modifier le desing, les caractéristiques ou le produit sans préavis.

OPUS I
TOUT PVC

La porte Opus I rehaussera la beauté et le confort de votre maison

ULTRAROBUSTE

Cadre tout PVC de (5 5/8'') très résistant assemblé mécaniquement pour une rigidité optimum

Montants des volets renforcés d'acier pour plus de robustesse

Porte moustiquaire avec cadre en aluminium extrudé et mèche de fibre de verre assurant une longévité appréciée

FACILE À UTILISER

Roulettes tandem de nylon autolubrifiantes

Système de précision à billes procurant une opération sans bruit tout en douceur

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE

Cadre en profilés tout PVC multi-chambres

Double coupe-froid continu au volet et aux jambages pour une performance optimale

Bulle d'étanchéité du côté du volet opérant pour une étanchéité à l'air remarquable

Vitrage standard de 25,4mm (1'') pour un rendement hautement énergétique

Système de seuil haute performance spécialement conçu pour une meilleure évacuation de l'eau et éviter les infiltrations

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le PVC requiert un minimum d'entretien et l'aluminium apparent est anodisé pour prévenir la corrosion

Couvercle de jambage intérieur pour une belle finition

PROTECTION ACCRUE

Faible risque d'effraction grâce à la barrure multipoint de très haute qualité

En option pour une sécurité accrue :
clé baril, barrures de tête et au pied, barres de sécurité

COMPOSANTES ESTHÉTIQUES

Poignées exclusives Série Euro avec clés en 7 finis

Mini-stores intégrés

Panneau latéral et imposte

Plusieurs options de vitrage et une sélection de carrelage

Extensions de seuil, lame de clouage et moulure à brique pour faciliter l'installation

Choix de couleurs et programme de peinture offert pour agencer avec votre décor

Laminé intérieur qui se teint en 1 fini : pin
(sur porte en PVC blanc)

PERFORMANCES (CANADA)

La porte Opus I rencontre ou excède les normes nord-américaines suivantes :

CGSB-82.1-M89

AAMA/WDMA/CSA 101./1.S.2/A440

Dimensions testées : 71'' x 81 1/8'' OX/XO

CHARGE AU VENT

	PG15	**PG50**	PG65	PG100
OPUS I		●		
PERFORMER		●		
FUSION		●		
OPUS II		●		
ORCHESTRA			●	
OR HYBRID			●	

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

	A1	A2	**A3**
OPUS I			●
PERFORMER			●
FUSION			●
OPUS II			●
ORCHESTRA			●
OR HYBRID			●

ENTRÉE PAR EFFRACTION

	Grade **10**	20	30	40
OPUS I	●			
PERFORMER	●			
FUSION	●		●	
OPUS II	●			
ORCHESTRA	●			
OR HYBRID	●			

RÉSISTANCE À L'EAU

	DP15	**DP55**	DP65	DP100
OPUS I		●		
PERFORMER		●		
FUSION		●		
OPUS II		●		
ORCHESTRA		●		
OR HYBRID		●		

FONCTIONNEMENT

	E1	E2	**E3**
OPUS I			●
PERFORMER			●
FUSION			●
OPUS II			●
ORCHESTRA			●
OR HYBRID			●

**COST : $$**$$$

DIMENSIONS – Construction (vue de l'extérieur)**:** 79 1/2'' *ou* 81 1/8'' **DIMENSIONS – Rénovation** (vue de l'extérieur) **:** 79 1/2'' *ou* 81 1/8''

2 panneaux
(ouvertures à droite et à gauche)
Construction
Largeurs: 59'', 71'' *ou* 95''
Rénovation
Largeurs: 58 ⅝'' , 70 ⅝'' *ou* 94 ⅝''

3 panneaux
(panneau opérant de chaque côté)
Construction
Largeurs: 86 ⅛'', 104 ⅛'' *ou* 140 ⅛''
Rénovation
Largeurs: 85 ⁵⁄₁₆'', 103 ⁵⁄₁₆'' *ou* 139 ⁵⁄₁₆''

(panneau opérant au centre)
Construction
Largeurs: 87 ¾'', 105 ¾'' *ou* 141 ¾''
Rénovation
Largeurs: 87 ⁷⁄₁₆'', 105 ⁷⁄₁₆'' *ou* 141 ⁷⁄₁₆''

4 panneaux
(2 panneaux opérants au centre)
Construction
Largeurs: 115 ⁷/⁸'' , 139 ⁷/⁸'' *ou* 187 ⁷/⁸''
Rénovation
Largeurs: 115 ⅛'', 139 ⅛'' *ou* 187 ⅛''



Dimensions non standards offertes sur demande